



LADO Klimmaterialen B.V.

## ROLSTEIGERS

Onze rolsteigers zijn geschikt voor werkzaamheden op verschillende hoogtes en leverbaar in:

\* 2 breedtematen (75 en 135 cm.)

\* 3 vloerlengtes (185, 245 en 305 cm.).

De belangrijkste onderdelen van de rolsteiger zijn:

### OPBOUW- EN LEUNINGFRAMES

Ronde aluminium buis met een diameter van 51 mm. Antislip profiel op de horizontale liggers. De opbouwframes zijn voorzien van een speciale doorbouwpen uit een speciaal profiel wat het opbouwen gemakkelijk maakt.

### SCHOREN

Ronde aluminium buis met een diameter van 51 mm. v.z.v. een speciale klauw die de schoor vastklemt met een bereik van 245°. Gemakkelijk te (de)monteren met behulp van speciale indrukpen.

### WIELEN

Zwenkwiel met dubbele rem met een diameter van 20 cm. voorzien van spindel waarmee bij ongelijke ondergrond de wielen gesteld kunnen worden.



### Type 75

| Onderdelen              | Vloerhoogte | 225    | 425    | 625    | 825    |
|-------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                         | Werkhoogte  | 425    | 625    | 825    | 1025   |
|                         | Aantal      | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal |
| Opbouwframe 75-28-7     |             | 2      | 4      | 6      | 8      |
| Leuningframe 75-50-2    |             | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Vloer met luik          | 185/245/305 | 1      | 1      | 2      | 2      |
| Horizontaalschoor       | 185/245/305 | 6      | 6      | 10     | 10     |
| Diagonaalschoor         | 185/245/305 | 2      | 4      | 6      | 8      |
| Zwenkwiel 20 cm.        |             | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Kantplankset hout 75 x  | 185/245/305 | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Telestabilisator 2 mtr. |             | 2      | 2      | 2      | 2      |

Bij vrijstaand gebruik: 2 stabilisatoren extra.

### Type 135

| Onderdelen              | Vloerhoogte | 225    | 425    | 625    | 825    | 1025   | 1225   |
|-------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         | Werkhoogte  | 425    | 625    | 825    | 1025   | 1225   | 1425   |
|                         | Aantal      | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal |
| Opbouwframe 135-28-7    |             | 2      | 4      | 6      | 8      | 10     | 12     |
| Leuningframe 135-50-2   |             | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Vloer met luik          | 185/245/305 | 1      | 1      | 2      | 2      | 3      | 3      |
| Vloer zonder luik       | 185/245/305 | 1      | 1      | 2      | 2      | 3      | 3      |
| Horizontaalschoor       | 185/245/305 | 6      | 6      | 10     | 10     | 14     | 14     |
| Diagonaalschoor         | 185/245/305 | 4      | 8      | 12     | 16     | 20     | 24     |
| Zwenkwiel 20 cm.        |             | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Kantplankset 135 x      | 185/245/305 | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Telestabilisator 2 mtr. |             | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |

Bij vrijstaand gebruik: 2 stabilisatoren extra.

## LADDERS

Spoorlaan 17, Postbus 5193 2900 ED

Capelle aan den IJssel

## TRAPPEN

T (010) 284 90 60

F (010) 284 90 61

## ROLSTEIGERS

E info@lado.nl

W www.lado.nl